## Vegetationfire - Set - ÖBRD Steiermark Contact: landesleitung@bergrettung-stmk.at

#	Komponente	Bild	Beschreibung	Hersteller	Produkt	Menge
1	Hitzebeständiges Seil		Länge: 50m Durchmesser: 10,5 mm Zertifizierung: EN 1891A Kern: Polyamid Mantel: Technora (Aramid)	Teufelberger	Vulcanus	1
2	Seilstück		Min. Bruchkraft Freie Länge: 3200 [daN] Min. Bruchkraft geknotet: 1800 [daN] Länge: 5m	Teufelberger	Vulcanus	1
	Hitzebeständiges Seil		Durchmesser: 10,5 mm Zertifizierung: EN 1891A Kern: Polyamid Mantel: Technora (Aramid) Min. Bruchkraft Freie Länge 3200 [daN] Min. Bruchkraft geknotet: 1800 [daN]			
3	Automatischer Verriegelungs- karabiner		Zertifizierung: EN 362 Material:Aluminium Bruchlast längs: 25kN Bruchlast quer: 8kN	Petzl	OK TRIACT-LOC	4
4	Automatischer Verriegelungs- karabiner		Zertifizierung: EN 362 Material:Aluminium Bruchlast längs: 25kN Bruchlast quer: 8kN	Petzl	Am'D Ballock	1
5	Abseilgerät	The second second	Zertifizierung: EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C Maximale Last:250 kg Seil- Kompatibilität: 10 -11.5 mm	Petzl	I'D EVAC	1
6	Seilklemme		Zertifizierung: CE EN 12841 Typ B Seildurchmesser: 10 - 13 mm	Petzl	RESCUCENDER	1
7	Rolle		Zertifizierung: CE EN 12278 Seil-Kompatibilität: 7-13mm Wirkungsgrad: 95% Maximale Gebrauchslast: 4 kN x 2	Petzl	RESCUE	2
8	Stahlseilschlinge	<i></i>	Zertifizierung: EN 795B Länge: 2,0m	Petzl	Stahlseilschling	1
9	Bandschlinge		Zertifizierung: EN 566, EN 354 Material: Polyamide/Kevlar Zugfestigkeit: 22 kN	Edelrid	Aramid Cord Sli	2
10	Seilsack		Gewicht: 1240g Volumen: 45L Maße: 55x34x25 cm	Rocksnake	Seilsack XL	1
11	Handschuhe		DIN EN 388:2016			2
12	Schutzbrille		DIN EN 166:2001			2
13	Schutzmaske		DIN EN 149:2009-08		FFP 2 Maske	2



